

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	32 RD3	34 RD3	36 RD3
Puissance recommandée (HP)	140 @ 300	160 @ 300	180 @ 300
Largeur ouverte (pied)	32'	34'	36'
Largeur fermée (pied, pouce)	10' 7"	10' 7"	10' 7"
Longueur ouverte (pied, pouce)	40' 6"	40' 6"	40' 6"
Longueur fermée (pied)	37'	38'	39'
Hauteur de la lame (pouce)	28 ^{1/2} "	28 ^{1/2} "	28 ^{1/2} "
Pneu de transport	16.5L x 16.1	16.5L x 16.1	16.5L x 16.1
Tandem directionnel à 3 roues	Standard	Standard	Standard
Barre d'attache cat. # 3	Standard	Standard	Standard
Couteau de type industriel	Standard	Standard	Standard
Base de lame en acier Hardox 450	Standard	Standard	Standard
Bandes réfléchissantes	Standard	Standard	Standard
Support pour triangle	Standard	Standard	Standard
Ensemble de lumières	Option	Option	Option
Support de boyaux hydrauliques	Standard	Standard	Standard
Circuit hydraulique proportionnel	Standard	Standard	Standard
Contrôle sans fil à radio fréquences	Standard	Standard	Standard
Ensemble pour GPS (excluant le GPS)	Option	Option	Option
Téflon antifriction	Option	Option	Option
Dents de finition en acier Hardox 450 avec Coffre à dents	Option	Option	Option
Poids approximatif (lbs)	14 000 lbs	14 250 lbs	14 500 lbs